

# Super Lub Spray 極 <sup>Kiwami</sup> 強力浸透潤滑剤



## 長期に続く潤滑効果!! 摩擦抵抗を軽減!!

### 特徴

省エネ 静音 摩擦軽減

化学的皮膜生成により、長期に潤滑効果が持続し、摩擦抵抗を下げます。摩擦抵抗が少ない事で摺動運動を円滑にし、動力を小さくする事が可能です。摩擦を防止する事で部品の破損、焼き付き、振動を軽減します。高い防錆能があり、大切な設備、機器の寿命を延ばします。

プロフェッショナルのあらゆるニーズにこたえるために...



### 用途

- 工作機、印刷機、プレス機等工業用機械の摺動面。
- ベアリング、チェーン等の潤滑。
- シャッター、コック、バルブ、ミニチュアベアリング、釣具等の動きの悪くなった箇所に。



### 代表性状及び成分

外 観	黄褐色
密 度	1.02g/cm <sup>3</sup> (原液)
引 火 点	175℃(原液)
粘 度	38mm <sup>2</sup> /s(原液)
摩擦係数	0.109(曾田式)
耐荷重能	15(曾田式四球試験)

### 物 性

逆さ噴射対応  
 消 防 法: 第4類第三石油類  
 主 成 分: 精製鉱物油、油性向上剤、摩擦防止剤  
 労働安全衛生法: 鉱油(政令番号 第168号)  
 P R T R 法: 非該当

### 注意

- 本製品の取り扱いについては、MSDSに記載の注意事項を確認の上、ご使用ください。
- 本エアゾールは引火点が低いため、使用時には絶対に火気を近づけないでください。