

プロフェッショナルのあらゆるニーズにご対応するために…



# Part Cleaner

パーツクリーナー

脂肪族炭化水素系洗浄剤



## 機械部品の洗浄に。速乾性で時間短縮!!

### 特徴

速乾性 ジャンボ缶

機械機器、金属部分、金型等の油汚れや、内燃機関の分解組立時の洗浄にご使用ください。

速乾性で油分の除去後、すぐに乾き作業効率アップに効果的です。

### 用途

- 機械機器の油汚れ除去。
- 金属部分、金型の油汚れ除去。
- 内燃機関の分解組立て時の洗浄として。



一斗缶での販売もおこなっております。

### 代表性状及び成分

	TS-130	TS-130A
荷姿	840ml	18L缶
外観	無色透明	
におい	刺激臭を有する	
密度	0.67g/cm <sup>3</sup> (原液)	
引火点	-30℃以下(原液)	
発火点	227℃	
沸点範囲	57℃以下	

### 物性

速乾タイプ  
逆さ噴射対応  
消 防 法: 第4類第一石油類  
主 成 分: 脂肪族炭化水素系、その他  
PRTR法: 392: ノルマルヘキサン  
(異性体混合物として存在)4%未満  
有機溶剤中毒予防規制: 対象外

### 注意

- 本製品の取り扱いについては、MSDSに記載の注意事項を確認の上、ご使用ください。
- 引火点が低いため、使用時には絶対に火気を近づけないでください。